

antalis

COLLECTION PVC

FENÊTRES • PORTES-FENÊTRES

DESIGN
CONFORT
PERFORMANCE
DURABILITÉ

**GARANTIE 15 ANS
SUR TOUS NOS PRODUITS***

*Suivant modalités du contrat de garantie. Cette extension de garantie est adossée à un contrat d'assurance souscrit auprès de l'un des leaders français de l'assurance.

**PARTENAIRE
CERTIFIÉ**

fenêtres et portes
JANNEAU

Être certifié nous engage



LES RAISONS DE NOUS CHOISIR

PLUS DE 40 ANS D'EXPÉRIENCE

Janneau, plus de 40 ans de métier, de savoir-faire et d'innovations pour vous offrir des produits bois, PVC et aluminium de qualité et performants. Plus de 400 professionnels à votre service qui apportent exigence et minutie à chacune des commandes.

40
ANS
de métier

Si demain vous achetez une fenêtre Janneau, ce sera parce que la qualité est votre principal critère d'achat. Alors pour ne rien gâcher du confort et de la sécurité qu'elle doit vous apporter, le réseau Partenaire Certifié Janneau a été créé il y a près de 20 ans sur les mêmes critères d'exigence que ceux appliqués à nos fenêtres.

Parce qu'avec un Partenaire Certifié Janneau, tout compte dans le sur-mesure : les dimensions, l'exposition, l'environnement et l'esthétique.

Le métier de votre Partenaire ?

Vous garantir un conseil éclairé sur tous ces points et une pose dans les règles de l'art. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que vous rencontriez des gens fiers de leur travail chez votre Partenaire Certifié Janneau.

UNE FABRICATION 100% FRANÇAISE

Cette entreprise familiale créée en 1973 par Henri Janneau a pris son essor au cœur de la région nantaise. Les profilés PVC, de conception allemande, sont eux fabriqués en France dans le Bas-Rhin.



LES ATOUTS DU RÉSEAU

Janneau est un fabricant reconnu avec un Réseau de Partenaires Certifiés, tous issus du même métier, qui partagent le même savoir-faire, les mêmes valeurs, les mêmes exigences. Une synergie qui porte ses fruits et vous apporte de vraies garanties.



La certification RGE est un gage de qualité permettant d'identifier un professionnel qualifié en matière de travaux de rénovation énergétique. Le bénéfice du crédit d'impôt et du PTZ est conditionné à la réalisation des travaux par une entreprise certifiée RGE.

Avec elle, vous allez comprendre ce qu'est un bon conseil !

Francine, conseillère en fenêtres et portes.

**Venez pousser la porte.
Nous sommes ouverts.
Nous sommes près de chez vous.**



DES CERTIFICATIONS QUI FONT NOTRE DIFFÉRENCE

Janneau prend l'engagement de se conformer aux exigences rigoureuses des différents labels et normes.



Le marquage CE est une autorisation de mise sur le marché qui atteste de la qualité, de la performance et de la conformité des produits.



Les menuiseries Antalis répondent aux exigences de la Réglementation Thermique 2012.



Label géré par l'AFNOR (Association Française de Normalisation). Cet organisme valide les procédures de contrôle. Selon disposition du certificat fenêtres PVC n° 269-166.



Janneau Menuiseries est titulaire d'un contrat de responsabilité Civile Décennale des professionnels fabricants assimilés concernant les éléments fabriqués dans ses usines. Garantie décennale selon la loi 78.12 du 4 janvier 1978.



Ce classement permet d'évaluer les performances d'une fenêtre : étanchéité à l'air, à l'eau et résistance au vent. Nos menuiseries sont soumises à différents tests réguliers et normalisés.

ANTALIS = A*4 - E*7B - V*A2



Le label CEKAL garantit 10 ans la qualité et l'étanchéité des doubles vitrages.



Un certificat d'éligibilité atteste des critères de référence retenus par l'administration fiscale pour bénéficier du crédit d'impôt.

• Selon la loi de Finances en vigueur.

GARANTIE

15
ANS*

Les poseurs vous remettent un carnet d'entretien à la fin du chantier et un contrat de garantie 15 ans* qui est à signer et à remettre à votre installateur.

*Suivant modalités du contrat de garantie. Cette extension de garantie est adossée à un contrat d'assurance souscrit auprès de l'un des leaders français de l'assurance.

+ de 100

magasins certifiés Janneau

+ de 400

conseillers à votre écoute

100 000

menuiseries par an

+ de 40 ans

de métier

NOS ENGAGEMENTS

- 1 Vous offrir **les services d'une entreprise solide**, reconnue pour son sérieux et associée à l'un des premiers réseaux nationaux : les Partenaires Certifiés Janneau.
- 2 Vous proposer **une large gamme de fenêtres et portes** issues d'un fabricant français, spécialiste du sur-mesure sur le marché de la rénovation depuis plus de 40 ans : Janneau.
- 3 Vous présenter les produits dans un show-room.
- 4 Vous fournir rapidement un devis gratuit clair et détaillé en réponse à vos attentes.
- 5 Vous garantir les délais de réalisation.
- 6 Vous proposer **un plan de financement adapté**, si nécessaire.
- 7 Vous proposer des produits dont les performances les rendent **éligibles au crédit d'impôt**.
- 8 Vous satisfaire en vous garantissant une pose soignée par des professionnels formés, respectant les règles de l'art et les DTU (Documents Techniques Unifiés, édités par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).
- 9 Vous assurer la protection et le nettoyage du chantier.
- 10 Vous garantir le recyclage ou l'évacuation en centre de tri agréé de vos anciennes fenêtres.
- 11 Vous fournir **tous les Certificats, Garanties et Assurances**.
- 12 Vous offrir un guide d'entretien et une **garantie étendue à 15 ans** (suivant les conditions du contrat garantie Janneau souscrit auprès d'un des leaders français de l'assurance).
- 13 Vous apporter l'assurance d'un véritable Service Après-Vente.

LA COLLECTION PVC

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES : 3 FORMES, 3 ESTHÉTIQUES DIFFÉRENTES

Très actuelle, la collection Antalis s'adapte parfaitement à votre habitat et vos envies. Déclinées en trois esthétiques, les fenêtres Antalis vous permettent de choisir entre élégances traditionnelle, contemporaine ou design. Leur finition raffinée participera à l'harmonie de votre maison.

La ligne Tradition

DES FINITIONS MOULURÉES
QUI APPORTERONT CARACTÈRE
ET HARMONIE À VOTRE HABITAT.



La ligne Contemporaine

UN STYLE AUX LIGNES GALBÉES
ET ÉLÉGANTES QUI SÉDUIRA
LES PLUS EXIGEANTS.



La ligne Design

LA GARANTIE D'UN LOOK
ÉPURÉ ET MODERNE.



OUVERTURES ET FORMES


100 % personnalisables,
les menuiseries Antalis
se déclinent dans toutes
les formes et ouvertures.

Pour choisir le système
d'ouverture de votre
fenêtre, choisissez
en fonction de :


- la configuration
de votre habitation
(villa, appartement...);
- la configuration de votre
pièce afin de gagner
un maximum d'espace;
- l'esthétique et la facilité
d'utilisation.




Ouverture à la française




Soufflet



Oscillo-battant



Triangle



Trapèze

Autres formes, nous consulter.

Conception haut de gamme

LE CHOIX DE LA PERFORMANCE

Solidité, sécurité et esthétique,
autant d'atouts pour une garantie de confort total.

- Parois de 2,7 à 3 mm d'épaisseur, pour plus de résistance.
- Soudures plus résistantes grâce à une surface de contact supérieure de 25 % par rapport à la moyenne des autres produits.
- Battement central de 118 mm pour plus de luminosité, sur les fenêtres et portes-fenêtres**.
- Poignée centrée, blanche de base ou assortie à la couleur de la menuiserie pour une esthétique parfaite.
- Joints de vitrage intérieurs et extérieurs gris clair (ou caramel sur une finition chêne doré, ou noir pour gris anthracite).
- Panneau de soubassement lisse, épaisseur 28 mm. En option : panneau de soubassement à plate-bande ou rainuré sur les 2 faces pour valoriser vos portes-fenêtres.
- 2 joints d'étanchéité.



Poignée centrée



Panneau de soubassement


Antalis Design



*Suivant modalités du contrat de garantie. Cette extension de garantie est adossée à un contrat d'assurance souscrit auprès de l'un des leaders français de l'assurance.

**166 mm pour les portes serrure.

Antalis Contemporain



UN PVC SANS PLOMB TRÈS PERFORMANT

Sans plomb, ni autres métaux lourds, les profils Trocal Greenline permettent des économies d'énergie tout en préservant les ressources naturelles.

- PVC à haute résistance aux chocs.
- Recyclable.
- Un blanc parfaitement stable dans le temps et résistant aux intempéries.

greenline 
pvc sans plomb

Antalis Tradition



A.E.V.

Étanchéité à l'air,
à l'eau et résistance
au vent.

A*4-E*7B-V*A2



Thermique & acoustique

CONFORT THERMIQUE ET FINITIONS DE QUALITÉ

Pour satisfaire vos attentes en termes de confort et d'isolation, Janneau développe chaque jour des fenêtres qui atteignent les meilleures performances du marché.


Avec un U_w jusqu'à $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

- Des profilés de 70 mm d'épaisseur pour plus de rigidité, d'isolation thermique et acoustique, qui permettent d'assurer un coefficient thermique U_w de $1,0$ à $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ selon la configuration et le vitrage donnant accès au crédit d'impôt*.
- Un système à 2 joints d'isolation qui assure l'étanchéité à l'air et à l'eau.
- Un intercalaire de vitrage isolant « Warm Edge ».
- 5 chambres d'isolation sur le dormant.
- 5 chambres d'isolation sur l'ouvrant.

Avec un Sw jusqu'à 0.41


- La qualité des vitrages avec un système de protection thermique ITR avec gaz Argon, efficace en été comme en hiver, qui combine ainsi 2 atouts (voir page 11).

*Selon la loi de Finances en vigueur.



Ancienne fenêtre bois simple vitrage
 U_w moyen $5,8 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

Fenêtre Antalis U_w de $1,0$ à $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
selon dimensions et configuration
de la fenêtre



Système d'étanchéité
à 2 joints

Sécurité

SÉCURITÉ RENFORCÉE EN OFFRE DE BASE

La qualité selon Janneau, c'est la combinaison de profils performants de qualité, de quincaillerie traitée titane et d'un vitrage renforcé. En offre standard, les menuiseries Antalis sont équipées d'une quincaillerie de qualité en titane argent.


Système KOPIBO

Notre système breveté intelligent KOPIBO s'adapte à votre fenêtre. Innovation par excellence, c'est un rouleau sécurité champignon tri-fonction : sécurité, réglage en compression et réglage en hauteur de jeu automatique.

Le KOPIBO vient se loger dans la gâche de sécurité offrant ainsi une excellente résistance à l'arrachement et une grande fiabilité de réglage.



Rouleau KOPIBO et gâche de sécurité



Releveur d'ouvrant progressif et silencieux avec double roulette intégrée


* Hauteur minimale requise, consultez votre partenaire.

La crémone semi-fixe

Le vantail semi-fixe est maintenu fermé par des points de fermeture, haut et bas, déverrouillables par une poignée* (à partir de 1762 mm hors tout). Sinon un verrou bas maintient le vantail fermé.

Sécurité niveau 3 de base

Au moins 3 gâches de sécurité renforcent la fermeture aux points critiques.



3 gâches de sécurité minimum selon typologie et dimensions


Nos options

L'OSCILLO-BATTANT

Il permet une double ouverture, traditionnelle et inclinée. Cette dernière facilite l'aération de la pièce tout en garantissant la sécurité des enfants.

LE PACK SÉCURITÉ OPTION


- Double vitrage feuilleté, retardateur d'effraction trois fois plus résistant grâce à un vitrage épais et feuilleté, associé à un vitrage à couche à isolation thermique renforcée, diminue les risques d'effraction et est recommandé par les assureurs (classes 2 à 6).
- Poignée à clé.
- Plaque de protection anti-perçage.
- Renfort acier 100 % dans les profils.



Vitrage feuilleté




Poignée à clé



Plaque anti-perçage


Ventilation



Oscillo-battant aération de jour

Sécurité enfant +++

(ou personnes dépendantes)



Ouverture en oscillo-battant pour l'aération, ouverture à la française uniquement avec une clé

LA PERSONNALISATION DÉCO

**MIXEZ, ASSEMBLEZ, COORDONNEZ :
TOUTES LES OPTIONS VOUS SONT PROPOSÉES !**

Des couleurs qui résistent au temps

Antalis se décline en 3 couleurs teintées dans la masse et 2 couleurs plaxées. Ces couleurs et décors résistent aux UV, aux variations thermiques et aux chocs.

Les couleurs teintées dans la masse sont en monocoloration : même couleur en intérieur et extérieur. Le décor ton chêne peut être choisi en bicoloration, en intérieur et extérieur ou en blanc intérieur et chêne doré extérieur. Le gris anthracite est appliqué sur la face extérieure (intérieur blanc).

Blanc 9016

Gris 7047

Ton pierre 9001

Gris anthracite 7016

Chêne doré



Couleurs teintées dans la masse
Monocoloration

Couleur plaxée
bicoloration

Couleur plaxée
Mono ou bicoloration

Accessoires,
joints couleur caramel,
volets roulants
et petits bois collés
s'accordent avec
le ton chêne doré.




Le vitrage décoratif


Il vous arrive parfois de vouloir profiter de la lumière tout en souhaitant aussi préserver votre intimité. Janneau vous propose un large choix de vitrages décoratifs, plus de 24 modèles au choix qui peuvent également s'intégrer à un vitrage de haute performance.




1




2




3



4



5



6



7



8

1 Martelé

2 Antique

3 Lustral 200

4 Master ligne


5 Satinovo

6 Master carré

7 Delta

8 Master Shine

9 Thela Clair




9

Votre vitrage décoratif peut s'associer à un vitrage sécurité ou à un vitrage acoustique par exemple.



Les petits bois


Souvent en France, la fenêtre s'habille de petits bois. Du plus classique au plus contemporain, toutes les compositions sont possibles avec Antalis : petits bois intégrés dans le vitrage (blanc, gris, ton pierre, laiton, chêne doré ou plomb); petits bois rapportés avec choix de la couleur.



Incorporés 10 mm blanc, laiton ou plomb



Incorporés blanc ou couleur existe en 18, 26 ou 45 mm



Incorporés 26 mm extérieur chêne doré / intérieur blanc ou chêne doré 2 faces



À pente collés



La moulure Finition

La moulure d'habillage intérieure Finition est une solution rénovation pour réaliser la liaison entre vos nouvelles fenêtres Antalis et le mur existant.

Les poignées

Pour chaque ambiance, vous avez le choix des éléments décoratifs. Pour une ambiance laiton, vous pouvez opter pour une crémone décorative, des caches fiches et des boutons ogives, dans la même finition, qui peuvent aussi s'harmoniser avec les petits bois et votre intérieur.



Vitoria blanche
(de base)



Vitoria laiton



Vitoria inox



Verona blanche
(en option)



Elune blanche

- Vitoria existe aussi en marron, ton pierre 9001 ou gris 7047.
- Elune existe aussi en marron, ton pierre 9001, gris 7047 ou couleur inox.
- Verona existe aussi en marron, ton pierre 9001, gris 7047, couleur inox ou laiton.

Les caches fiches



Sélection non exhaustive, demandez conseil à votre Partenaire Certifié Janneau.

Les boutons ogives



Blanc



Blanc laiton



Laiton



Vieux laiton



Fer patiné

Existent également en ton pierre 9001, gris 7047 ou noir.

Les crémones décoratives



Blanc

Blanc /
Laiton

Laiton

Vieux
laiton

Fer
patiné

Acier
noir

Existent également en ton pierre 9001, gris 7047 ou noir.

VOLETS ROULANTS

Le complément indispensable

LES ATOUTS DU THERMOBLOC

(neuf ou rénovation)

- Volet roulant intérieur intégré à la fenêtre en usine.
- Isolation acoustique excellente (jusqu'à 52 dB en neuf).
- 2 hauteurs de coffre (195 ou 225 mm).
- Occultation totale ou partielle.
- Motorisation SIMU (de base).
- SOMFY (en option).
- Harmonisation de la couleur de votre volet avec la couleur de la menuiserie.



THERMOBLOC



Vue intérieure

LES ATOUTS DU RENO MEZZO

(rénovation)



- Volet roulant intégré à la fenêtre en usine.
- Performance acoustique jusqu'à 51 dB (en option).
- 2 hauteurs de coffre (145 ou 170 mm).
- Sobre et peu apparent.
- Bonne isolation thermique $UC = 0,56 \text{ W/(m}^2\cdot\text{C)}$.
- Trappe d'accès intérieure, plus facile pour l'entretien.



RENO MEZZO



Vue intérieure



Lames
PVC ou aluminium

LES ATOUTS DE L'OPTI BLOC (neuf)

C'est un coffre 1/2 linteau intégré à la fenêtre en usine.

- Excellente étanchéité à l'air.
- Bonne isolation thermique.
- Excellente isolation acoustique (44 dB).
- Sous face en blanc, gris, ton pierre.



Demi linteau - Opti Bloc



Vue intérieure

L'ESTHÉTIQUE DU COFFRE

Couleurs disponibles
(selon le type de coffre, demandez
conseil à votre installateur).



Blanc
9016



Chêne doré
(1 ou 2 faces)



Gris anthracite
7016



Gris
7047



Ton pierre
9001

COMPLÉMENT TECHNIQUE

UNITÉS DE MESURE

- **Acoustique** : le coefficient R_w en Décibel (dB) désigne l'affaiblissement acoustique créé par le vitrage. Plus R est élevé, plus les bruits extérieurs sont atténués.
Une réduction de 3 dB(A) revient à diminuer la puissance sonore par 2.
- **Sécurité** : classée par niveau croissant de sécurité, de 2 à 5 selon norme EN 356.
- **Thermique** : le coefficient U_g en $W/m^2.K$ désigne la performance thermique du vitrage. Plus U_g est faible, plus les performances sont élevées.
En référence, la performance thermique d'un vitrage simple 4 mm est $U_g = 5,8 W/m^2.K$.
- **Facteur solaire** : le facteur solaire d'hiver du vitrage (S_g) traduit la capacité à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur du local. Compris entre 0 et 1, plus le facteur solaire est haut, plus la quantité de chaleur transmise augmente.
- **Transmission lumineuse** : le facteur de transmission lumineuse $T(l)$ de la fenêtre traduit sa capacité à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur de l'habitat.
- **Dormant** : cadre fixe de la menuiserie fixé à la maçonnerie.
- **Ouvrant** : cadre mobile de la menuiserie qui vient se gonfler dans le cadre fixe.

LE CHOIX DU VITRAGE

Tous les vitrages qui équipent les fenêtres Antalis sont performants sur le plan thermique. Selon vos besoins, à vous d'y ajouter des qualités phoniques et de sécurité.


	Affaiblissement acoustique R_w (C; Ctr) dB		Sécurité	Thermique				Luminosité	
				U_g en $W/(m^2.K)$		Facteur Solaire (S_g)		Transmission lumineuse (Tl)	
4 ITR-20 Argon-4 ◐ Offre de base	30 (-1; -4)	★	★	1,1	★★★★★	0,63	★★★	80 %	★★★★★
4 ITR-14 Argon-10 ◐	35 (-1;-4)	★★★	★	1,1	★★★	0,58	★★★	78 %	★★★★
44² ITR-16 Argon-4 ◐	34 (-1;-4)	★★	★★★	1,1	★★★★	0,62	★★★	78 %	★★★
44² ITR-14 Argon-6 ◐	36 (-1;-4)	★★★	★★★	1,1	★★★	0,60	★★★	77 %	★★★
SP510 ITR-14 Argon-4 ◐	36 (-1;-3)	★★★	★★★★★	1,1	★★★	0,62	★★★	77 %	★★★
4 Planistar-20 Argon-4 ◐	30 (-1;-4)	★	★	1,1	★★★★★	0,42	★	71 %	★★
44² silence ITR-10 Argon-10 ◐	42 (-2;-5)	★★★★★	★★★	1,4	★★	0,57	★★	76 %	★★★

★ satisfaisant — ★★ très satisfaisant — ★★★ bon — ★★★★ très bon — ★★★★★ excellent — ◐ avec intercalaire isolant « Warm Edge »
 R_w (C; Ctr) est l'indice d'affaiblissement pondéré selon la source du bruit.
 C (dB) = correction pour les sources de bruit contenant peu de basses fréquences.
 Ctr (dB) = correction pour les sources de bruit contenant beaucoup de basses fréquences.




Antalis est équipée d'un double vitrage de 28 mm à isolation thermique renforcée, avec gaz Argon et d'un intercalaire isolant « Warm Edge », deux fois plus performant qu'un double vitrage traditionnel. L'apport solaire est optimisé et la chaleur est retenue à l'intérieur du logement. L'effet de « paroi froide » disparaît aux abords de la fenêtre. L'été, votre maison reste fraîche. Vous isoler du froid comme du chaud, c'est vous faire réaliser d'importantes économies d'énergie et participer à la lutte contre l'effet de serre.

Isolation thermique renforcée de base



CACHET DE VOTRE PARTENAIRE CERTIFIÉ JANNEAU



question-fenetre.fr

**PARTENAIRE
CERTIFIÉ**

fenêtres et portes
JANNEAU

Être certifié nous engage

Rejoignez-nous sur



